



Zdjęcie: Lazaros Filoglou dla GEZE GmbH

## GEZE ECchain

Uniwersalny i ekonomiczny napęd tańcuchowy o ciekawym designie,  
do stosowania w systemach przewietrzania

### ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- okna służące do codziennej wentylacji
- okna pionowe otwierane do wewnątrz, jak i na zewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne, wykonane z aluminium, drewna i PCV do stosowania w pomieszczeniach suchych

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- do codziennej wentylacji (napięcie sieciowe 230 V)
- możliwość ustawienia szerokości otwarcia okna w zakresie 200mm lub 400mm w zależności od sposobu podłączenia elektrycznego
- łatwa i szybka instalacja siłownika na oknie
- do montażu nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE:

siła pchająca [N] (w zależności od skoku)	max. 250
siła ciągnąca [N]	max. 250
długość skoku [mm]	200 / 400
prędkości wysuwu [mm/sek.]	9 w systemach wentylacji
wymiary siłownika (wliczając konsolę montażową)	409x44x63mm
Wymagane miejsce na ościeżnicy	49mm
wyłącznik przeciążeniowy	poprzez pobór prądu
rodzaj przewodu zasilającego	PVC dł. 2m 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
napięcie [V AC]	230 +/- 10%
pobór prądu [A]	0,13 dla 230V
zakres temperatur [°C]	-5 / +60
stopień ochrony	IP 30 / II
zakres stosowania	suche pomieszczenia

GEZE Polska Sp. z o.o.  
ul. Annopol 21  
03-236 Warszawa  
tel. 224 404 440  
fax 224 404 400  
e-mail: [geze.pl@geze.com](mailto:geze.pl@geze.com)  
[www.geze.pl](http://www.geze.pl)

Dystrybucja:  
 **FUMARO**  
[www.fumaro.pl](http://www.fumaro.pl)